



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD45-140c DPF

Rouleaux tandem articulé

Puissant et polyvalent

Le RD45 articulé est un rouleau puissant qui produit des résultats de compactage très constants grâce à une répartition du poids parfaitement équilibrée entre le cylindre avant et le cylindre arrière. Il dispose d'une grande stabilité de conduite et est facile à manœuvrer. La visibilité parfaite sur la zone à compacter et le grand diamètre des cylindres contribuent aussi aux résultats de première classe. L'arceau de sécurité ROPS peut être rabattu vers l'arrière pour le transport et permet un travail en toute sécurité.

Points forts

- Rouleau combiné : Essieu arrière avec pneumatiques
- Nacelle ergonomique
- Un concept de commande harmonisé
- Large champ de vision, dimensions compactes

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Pente franchissable	30,0 %
Pente franch. max. sans vibra.	40,0 %
Vitesse de déplacement	0,0 - 11,0 km/h
Force de compactage I (avant)	85 kN
Force de compactage II(avant)	60 kN
Fréquence vibr. I (avant)	60,0 Hz
Fréquence vibr. II (avant)	51,0 Hz
Amplitude Niveau I (avant)	0,5100 mm
Amplitude Niveau II (avant)	0,3100 mm
Force centrifuge I (avant)	64 kN

■ Données mécaniques

Longueur	2.965,0 mm
Largeur	1.506,0 mm
Hauteur	2.590,0 mm
Poid de fonctionnement	4.050,0 kg
Poids à vide	3.795,0 kg
Poids total autorisé en charge	4.220,0 kg
Saillie droite	63,0 mm
Saillie gauche	63,0 mm
Largeur	1.380,0 mm
Garde au sol au milieu	305,0 mm

Rayon de braquage à l'intérieur	2.650,0 mm
Poids opérationnel avec ROPS	4.050,0 kg
Poids opérationnel avec cabine	4.300,0 kg
Entre axe	1.950,0 mm
Poids en ordre de marche max.	5.250,00 kg
Dégagement de trottoir(gauche)	720,0 mm
Dégagement trottoir (à droite)	720,0 mm
Hauteur totale avec cabine	2.720,0 mm
Poids à vide avec cabine	4.055,0 kg
Poids à vide avec ROPS	3.795,0 kg
Rayon de braquage extérieur	4.030,0 kg

■ Moteur à combustion

Cylindrée	2.434,0 CM³
Puissance nominale	37,4 kW
Régime nominal	2.700,0 1/min
Norme (puissance nominale)	ISO 14396
Tension de la batterie	12,0 V
Capacité batterie (valeur nom)	95,0 Ah
Fabricant du moteur	Kubota
Motorbezeichnung	V2403-CR

■ Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoust.LpA	88,0 dB(A)
-------------------------------	------------

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Niv.puissa.acousti. LWA,garant	104,0 dB(A)
Plein Body Vibration	m/s2
Post-traitement des gaz d'écha	DOC-DPF
Catalyseur	oui
Filtre à particule	oui
CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	834,6 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh

■ Consommables

Contenance du réservoir d'eau	285,0 l
Capacité du réservoir	73,0 l

■ Châssis hydraulique

Angle du pendule +/-	8,0 °
Largeur sur pneus (arrière)	1.276,0 mm
Nombre de pneus (arrière)	4,0
Taille de roue (arrière)	10.5/80-19
Charge roue pneu(arrière)	448,8 kg