DT05

Dumper sur chenilles

Le spécialiste des petits espaces

C'est pourquoi il est spécialement destiné aux travaux dans les espaces resserrés où la maniabilité est primordiale. Ses dimensions très faibles lui permettent de franchir une porte classique de 80 cm de large sans aucun problème. Sa conception simple et ses fonctions intuitives garantissent en outre des frais d'entretien et d'exploitation très faibles. La propulsion puissante lui assure d'arriver là où on a besoin de lui, même si la benne est pleine et l'opérateur dessus.

Points forts

- Un comportement de conduite hydrostatique
- Des dimensions réduites
- Moteur diesel ou essence

Caractéristiques techniques

Hydraulique

Pompe hydraulique	ZRP
Débit de circuit max.	30,0 l/min

Données de performance mécaniques

Pente franchissable	36,0 %
Vitesse de déplacement	3,9 km/h

Données mécaniques

Longueur	1.630,0 mm
Largeur	660,0 mm
Hauteur	1.185,0 mm
Poids	370,00 kg
Charge utile max.	500,0 kg
Benne	Benne à déversement frontal
Volume du godet à ras	273,0 l
Volume du godet en dôme	313,0 l
Poid de fonctionnement (min.-max.)	495,0 - 620,0 kg

Moteur à combustion

Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Puissance nominale	4,5 kW
Régime nominal	3.600,0 1/min

Caractéristiques environnementales

Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	101,0 dB(A)

Transport et stockage

Poids de transport	420,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2022 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensions

A1	Hauteur au-dessus du poste de conduite	1.185 mm
A6	Hauteur au-dessus de la protection pour les mains de la benne	1.310 mm
A7	Hauteur au bord avant de la benne	760 mm
B4	Largeur benne	660 mm
B5	Largeur châssis	660 °
B6	Largeur poste de conduite	589 mm
B7	Largeur avec dispositif autochargeur	700 mm
C1	Longueur totale sans marchepied	1.670 mm
C2	Longueur marchepied	365 mm
C3	Longueur avec dispositif autochargeur, sans marchepied	2.149 mm
G1	Hauteur de déversement max.	410 mm
I1	Garde au sol	110 mm
J1	Angle de déversement	72 °
L2	Angle de rappel marchepied	15 °
N2	Longueur contact au sol des chenilles	753 mm
P1	Largeur des chenilles	180 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2022 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com